



ARIAJET
PLUS
ULTRA

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en tamaños de 8 a 2,000 litros de capacidad.
- 10, 16 y 25 bar de presión de operación
- Manómetro incorporado (modelos SF100 a SF16, 080)
- Membranas disponibles en EPDM o butilo
- ISO: 9001, aprobadas por la CE

ARIAJET, ARIAJET PLUS y ARIAJET ULTRA

Los tanques ARIAJET son ideales para aplicaciones donde se requiere alta presión y altas volúmenes.
 Estas aplicaciones incluyen sistemas booster de presión de alta caudal a presión, sistemas hidroneumáticos de superficie y poco profundo, irrigación, aplicaciones comerciales e industriales, para evitar goteo de aceite en aplicaciones de gran altura y edificios altos, como hoteles, hospitales o centros de negocios. Para sistemas con variadores de velocidad expansión térmica, y expansión por calefacción...

Los tanques ARIAJET están disponibles en capacidades de 8 a 2,000 litros y están disponibles en 10, 16 y 25 bar de presión que hace a PEDROLLO el proveedor más completo de tanques a nivel mundial. El diseño de membrana intercambiable de los tanques ARIAJET le permite reemplazar la membrana cuando lo requiere, y el manómetro de presión incorporado, a partir del tamaño de tanque de 100 litros facilita el control de presión.

Por tratarse de tanques de membrana reemplazable, se recomienda revisar la pre-carga cada 3 meses, y así maximizar su inversión. Están diseñados para satisfacer sus necesidades por muchos años.

ESPECIFICACIONES de la Serie Modelos Arijet

Modelo			Conexión	Cantidad Volúmenes	Peso de embudo				Dimensiones	
10 bar	16 bar	25 bar	Pulgadas		10 bar	16 bar	25 bar	A	B	
N/A	N/A	-	1"	12	N/A	N/A	9	22	38	
N/A	N/A	-	1"	19	N/A	N/A	11	28	42	
Vertical 10 bar	Vertical 16 bar	Vertical 25 bar	Pulgadas	Litros	Gal	Gal	Gal	cm	cm	
ZFM001508	N/A	N/A	1"	150	N/A	50	85	30	110	
ZFM001508	ZFM001508	N/A	1 1/2"	200	N/A	68	112	39	112	
ZFM001508	ZFM001508	N/A	1 1/2"	300	N/A	79	130	64	122	
N/A	SAB-1000L	SUB-1000L	1 1/2"	500	N/A	115	302	75	155	
SF0-700L	SAB-700L	SUB-700L	2"	750	110	220	328	75	165	
SF0-1000L	SAB-1000L	SUB-1000L	2"	1000	165	250	368	80	218	
SF0-1500L	SAB-1500L	SUB-1500L	2"	1500	230	375	495	96	238	
SF0-2000L	SAB-2000L	SUB-2000L	2"	2000	370	520	740	110	252	



Modelo			Conexión	Cantidad Volúmenes	Peso de embudo				Dimensiones	
Horizontal 10 bar	Horizontal 16 bar	Horizontal 25 bar	Pulgadas		10 bar	16 bar	25 bar	A	B	
N/A	N/A	SUB-340L	1"	24	N/A	N/A	13.5	47	28	
N/A	N/A	SUB-500L	1"	30	N/A	N/A	30	62	38	
N/A	N/A	SUB-600L	1"	40	N/A	N/A	33	67	38	
N/A	SAB-800L	SUB-800L	1"	80	N/A	26	46	72	43	
N/A	SAB-1000L	SUB-1000L	1"	100	N/A	28	51	80	46	



Membrana intercambiable

En modelos de 10 a 1000 litros se usan membranas de EPDM. Membranas de Butilo en modelos de 2000 litros de capacidad.
 Temperatura de trabajo: 0°C / 32°F a 50°C / 120°F
 Presión del tanque: 4.0 bar / 58 psi

* Pueden ocurrir pequeñas variaciones dimensionales