



www.maquiel.com

www.maquiel.com

MAQUIEL OUTLET

TEL 5086 4712, maquielm@maquiel.com

554607 9012

MAQUIEL AYUNTAMIENTO

TEL 5521 2613, mayuntamiento@prodigy.net.mx

554319 7290

MAQUIEL REVILLAGIGEDO

TEL 5021 0635, maquielr@prodigy.net.mx

553625 0961

Descripción

JPC 4-54 A-C-BBVP

La bomba centrífuga de una sola etapa autocebante JPC tiene un cuerpo de un tecnopolimero (composite, material de patente y de investigación que reduce la fricción y evita el desgaste, mejorando al inoxidable en este uso y soportando la intemperie) así como una entrada axial y una salida radial reforzadas con chaqueta de acero inoxidable que evita las grietas durante el ajuste y colocación. La bomba tiene un eyector incorporado con paletas guía para obtener propiedades óptimas de autocebado. Las bombas pueden usarse en diversas aplicaciones en las que se necesita autocebado. Son especialmente adecuados para el suministro de agua y la transferencia en las siguientes aplicaciones: Casas unifamiliares, bifamiliares y jardines

El rotor está montado en cojinetes de bolas de gran tamaño, sellados y engrasados de por vida para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Los motores monofásicos tienen protección térmica y de corriente incorporada, y no requieren protección adicional del motor.



JPA PT/JPC PT/
JPD PT/JPA/JPC

Rango de temperaturas ambiente:	-10, 40 °C
Presión de trabajo máxima:	6 bar
Presión max de entrada:	1 bar
Aspiración:	1" NPT
Descarga:	1" NPT
Cuerpo hidráulico:	Composite
Impulsor:	Composite
Máxima altura:	54 mts
Máximo caudal:	4.5 m ³ /h – 75lpm
Altura de trabajo ideal:	24.22 mts
Caudal de trabajo ideal:	3.43 m ³ /h - 57.17 lpm

